

HORNO CS PARA VITROFUSIÓN Y CERÁMICA 12-14

Ficha Técnica



Diseño y producción de hornos a medida

Trabajamos en el diseño y fabricación de hornos industriales empleados en el desarrollo de procesos que requieran precisión en control de temperatura.

www.samothermal.com



hornos
samo thermal



samothermal

HORNO CS PARA VITROFUSIÓN Y CERÁMICA 12-14

APLICACIONES

- Cerámica
- Vitrofundición

CARACTERÍSTICAS

Programador electrónico con capacidad de almacenaje de 4 programas de 6 segmentos cada uno con control de velocidad de rampas de temperatura y tiempo de mantenimiento. Posee programas pre-cargados de quema directa de cono para cerámica, delay (retardo al encendido) y alarma automática de fin de programa.

Medidas de cámara interna:

Alto: 40 cm
Ancho: 60 cm
Largo: 100 cm

Medidas externas:

Alto: 83 cm
Ancho: 90 cm
Largo: 125 cm

Material de cámara interna:

Ladrillos refractarios de alta alúmina (soporta temperaturas hasta 1300°C).

Temperatura Máxima: 1275 °C

Tensión: 220 V Bifásica

Corriente: 60 A

Potencia: 13200 Watts

Número de fases: 2

Termopar: Tipo K con revestimiento cerámico.

Variación en medida de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$



Foto referencial



Foto referencial

1 año de garantía contra defectos de fabricación.
Tiempo de entrega: 2 a 3 semanas.

